



C.E.T.A. de ROMILLY sur SEINE (Aube) 25/08/1954

Démonstration de tracteur de 60 C.V.

Travail effectué : traction d'une charrue Mc Cormick à 4 disques

MARQUE	Type	CV	Nbre de Cyl.	Diesel ou S-Diesel	Poids	Suppl. poids	Poids pendant l'essai	Pneus AR	Temps de labour 1 hectare	Conso/heure en Litre	Carburant	% de patinage
VENDEUVRE	S.GG	60	3	D	2830	à l'eau	4440	14X34	3h19	23,85	F	0,00
S.I.F.T.	TL 4	60	4	D	2730	à l'eau	4340	14X34	3h30	28,36	F	6,17
BOLINDER	BM 55	51	4	D			4200	14X34	3h20	28,49	G	3,54
DEUTZ	F 4 L	50	4	D	2880	sans	2880	14X30	3h35	31,41	G	10,90
Sté FRANC.	551	60	1	S-D	3650		3650	14X34	3h27	42,92	F	20,00
LANZ	D 1506	55	1	S-D	3500		3500	12,75X28(1)			
HANOMAG	R 55	55	4	D	3440	à l'eau	4000	15X30(1)			

Le Super GG 48, gonflé à l'eau obtient les meilleurs résultats tant en surface travaillée, qu'en consommation ou en patinage.

(1) LANZ et HANOMAG ne peuvent pas achever le parcours